



Bano väggstödhandtag

bilde mangler

Bättre hygien

Stödhandtaget levereras utan skarvar för bättre hygien och enklare montering. 32mm diameter kombinerat med antibakteriell puro-coat lack ger optimalt grepp. 40mm avstånd mellan handtag och vägg för god utformning och trygghet för användaren.

Bano har även två varianter på flyttbara hyllor som är specialanpassade för stödhandtaget.

Testat för belastning upp till 500 kg.

Material

- Antibakteriell pulverlackerad aluminium, nylon och rostfria skruvar

Produktinformation

Färger

Grå

Svart

Vit



5440-G Stödhandtag, 400 mm,
grått (RSK: 898 02 45)



5440-B Stödhandtag, 400 mm,
svart (RSK: 898 02 44)



5440 Stödhandtag, 400 mm, vitt
(RSK: 898 02 43)



5460-G Stödhandtag, 600 mm,
grått (RSK: 898 02 48)



5460-B Stödhandtag, 600 mm,
svart (RSK: 898 02 47)



5460 Stödhandtag, 600 mm, vitt
(RSK: 898 02 46)



5480-G Stödhandtag, 800 mm,
grått (RSK: 898 02 51)



5480-B Stödhandtag 800 mm,
svart (RSK: 898 02 50)



5480 Stödhandtag, 800 mm, vitt
(RSK: 898 02 49)



54100-G Stödhandtag, 1000
mm, grått (RSK: 898 02 42)



54100-B Stödhandtag 1000
mm, svart (RSK: 898 02 41)



54100 Stödhandtag, 1000 mm,
vitt (RSK: 898 02 40)